












 <h2>A/C Evaporator Cleaning Service</h2>	<h2>خدمة تنظيف وحدة التبخير</h2>
<ol style="list-style-type: none"> Shake the can of BG Frigi-Clean (Part No 712M) and clip on the new applicator Start the engine and turn the A/C "ON" with the fan set to high speed mode and recirculate for 5 Minutes or until the condensation is visible from the drain hose Turn A/C and blower motor "OFF" Remove the cabin filter from the vehicle (pollen filter or A/C filter) if equipped With the A/C and blower motor off, insert the new applicator hose through the blower motor's fan blades all the way inside the evaporator case to reach the evaporator core <p>NOTE: You may also reach the evaporator case from the drain hose if the drain is positioned before evaporator and or by removing fan speed resister or temperature sensor on the evaporator case assembly</p> <ol style="list-style-type: none"> Spray the BG Frigi-Clean foam to fill the evaporator case until the can is empty Remove the BG Frigi-Clean's applicator hose from the blower motor's fan blade completely Turn A/C "ON" and set blower motor on Low Speed with air set at recycled position Leave the engine and A/C running with the doors and windows closed for 15 minutes Restore the cabin filter or replace if necessary Application of BG Frigi-Clean is complete. <p>Note: For professional use only</p> <p>Failure to follow the manufacturer procedure may result in damaging the electrical components.</p>	             <ol style="list-style-type: none"> رج عبوة بي.جي فريجي كلين (712) جيدا قبل الاستخدام و قم بتثبيت خرطوم الرش بالعبوة. قم بتشغيل المحرك وتشغيل المكيف مع ضبط المروحة على وضع السرعة العالية والتبديل إلى وضع إعادة التدوير لمدة 5 دقائق أو حتى يظهر التكثيف من خرطوم التصريف قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء ومحرك النفخ قم بإزالة مرشح المقصورة (فلتر المكيف) من السيارة إذا كان متاحًا مع إيقاف تشغيل مكيف الهواء والمروحة ، أدخل خرطوم الرش من خلال ريش المروحة طوال الطريق حتى يصبح خرطوم الرش بالكامل داخل علبة المبخر (الثلاجة) <p>ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى علبة المبخر من خرطوم الصرف إذا تم وضع التصريف قبل المبخر أو عن طريق إزالة مقاومة سرعة المروحة أو مستشعر درجة الحرارة على مجموعة علبة المبخر</p> <ol style="list-style-type: none"> قم برش العبوة بالكامل لملئ صندوق المبخر حتى تكون العلبة فارغة 7. BG Frigi-Clean قم بإزالة خرطوم قضيب تمامًا من شفرة محرك المروحة 8. قم بتشغيل مكيف الهواء واضبط محرك النفخ على سرعة منخفضة مع وضع إعادة التدوير 9. إغلاق اترك المحرك ومكيف الهواء يعملان مع الأبواب والنوافذ لمدة 15 دقيقة 10. اعيد مرشح المقصورة (فلتر التكييف)الي مكانه أو استبدله إذا لزم الأمر 11. اكتمل تطبيق بي.جي. فريجي كلين <p>ملاحظة:</p> <p>للاستخدام المهني فقط</p> <p>قد يؤدي عدم اتباع الإجراء خطوة بخطوة أعلاه إلى حدوث تلف كهربائي في السيارة.</p>